



**BASIC PLUS**  
Техническая  
информация

  
**QUICK·STEP**<sup>®</sup>  
FLOOR DESIGNERS

## Общая информация

**ПОДЛОЖКА Basic Plus** с улучшенными свойствами для помещений с малой и средней нагрузкой. Предназначена для использования с ламинатом.

Монтаж напольного покрытия необходимо выполнять вместе с подложкой. Выбор правильной подложки оказывает большое влияние на комфорт при эксплуатации покрытия, а также продлевает срок его службы.

Подложка Basic Plus совместима с системами подогрева (СПП). Подложку допускается укладывать как под плёночный тёплый пол, так и на уже смонтированную систему электрического или водяного тёплых полов в черновом основании.



## Подложка Basic Plus

<b>Код</b>	QSUDLBP15RU
<b>М<sup>2</sup></b>	15 м <sup>2</sup>
<b>Размер</b>	1000 x 15000 x 2 мм
<b>Вес</b>	2,14 кг
<b>Состав</b>	Физически сшитый вспененный пенополиэтилен, встроенный лавсановый слой, клапан с клеевой лентой
<b>Цвет</b>	Серый/серебристый

## Гарантия Quick-Step:

Использование аксессуаров других брендов может привести к поломке замковой системы или образованию щелей у полов Quick-Step. В этом случае гарантия, предоставляемая на напольные покрытия Quick-Step, будет аннулирована. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать только аксессуары Quick-Step, поскольку они были специально разработаны и протестированы для использования с напольными покрытиями Quick-Step.

## Характеристики

Правильная установка подложки оказывает существенное влияние на внешний вид, качество, акустику и долговечность напольного покрытия.

### ✓ Выравнивает черновой пол

Хорошая подложка обеспечивает стабильное основание, которого заслуживает ваш качественный пол.

### ✓ Обеспечивает сохранность замков

Подходит для укладки под ламинат.

### ✓ Звукоизоляция

Подложка обеспечивает хорошее шумоподавление в помещении и в помещениях, расположенных ниже.

### ✓ Термостойкость

Подложка совместима с системами теплых полов.

### ✓ Гарантия Quick-Step

Гарантия на подложку Quick-Step соответствует гарантии на напольное покрытие Quick-Step.

## Особенности укладки подложки с системой подогрева пола:

✓ Когда тёплый пол смонтирован внутри стяжки, тогда мы укладываем подложку на основание поверх него.

✓ Когда тёплый пол плёночный (инфракрасный), подложка укладывается под него. В таком случае мы защищаем плёночный тёплый пол от контакта с шероховатостями стяжки и улучшаем теплоотдачу внутрь помещения (за счёт наличия лавсанового слоя).

## Технические показатели

Если вы хотите быстро и ровно уложить плавающий пол, выбор правильной подложки имеет большое значение. Все тесты на эксплуатационные характеристики проводятся в соответствии с EN-16354.

<b>РС</b>	1,4 мм
<b>Плотность</b>	33 кг/м <sup>3</sup>
<b>СS (Временная нагрузка от тяжелых предметов)</b>	27кПа
<b>СC (Продолжительная статическая нагрузка от мебели)</b>	3кПа
<b>SD (Защита от воздействия влаги)</b>	75м
<b>IC(снижение ударного шума)</b>	20 дБ
<b>R (Термостойкость)</b>	0,056 м <sup>2</sup> К/Вт